

## Produktdatenblatt Luft - Kompakt - Wärmepumpe Typ ino 3 - 8 li-dk (nach Verordnung Nr.811/2013)

Gerätetyp		ino 3 li-dk		ino 5 li-dk		ino 6 li-dk		ino 8 li-dk		
Bezug		L10 W35	L10 W55	L10 W35	L10 W55	L10 W35	L10 W55	L10 W35	L10 W55	
Heizleistung	kW	9	8	13	12	15	14	18	17	
Leistungsaufnahme	kW	1,85	2,7	2,7	3,85	3,2	4,6	3,9	5,3	
Betriebsstrom	A	4,1	4,4	6,1	6,5	7,0	8,9	8,0	9,4	
Leistungszahl (COP)		4,6	3,1	4,6	3,0	4,7	3,1	4,5	3,2	
Bezug		L7 W35	L7 W55	L7 W35	L7 W55	L7 W35	L7 W55	L7 W35	L7 W55	
Energieeffizienzklasse		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
Heizleistung	kW	7	8	11	11	13	13	15	15	
Leistungsaufnahme	kW	1,8	2,7	2,6	3,8	3,15	4,5	3,8	5,2	
Betriebsstrom	A	4,1	4,4	5,8	6,7	6,8	8,3	7,2	9,5	
Leistungszahl (COP / SCOP)		4,0 / 3,9	2,9 / 3,0	4,2 / 4,1	2,8 / 3,0	4,2 / 4,0	2,9 / 3,0	4,0 / 3,9	2,9 / 3,0	
Energieeffizienz $\eta_s$	%	153	120	159	119	157	119	151	119	
Jährlicher Energieverbrauch $Q_{HE}$	kWh	3127	3745	4337	5332	5563	6566	6766	7310	
DIN - Bezug		L2 W35	L2 W55	L2 W35	L2 W55	L2 W35	L2 W55	L2 W35	L2 W55	
Heizleistung	kW	6	6	9	9	11	11	13	12	
Leistungsaufnahme	kW	1,7	2,5	2,55	3,7	3,05	4,5	3,7	4,9	
Betriebsstrom	A	4,0	4,2	5,6	6,4	6,7	8,2	6,7	8,8	
Leistungszahl (COP)		3,5	2,55	3,6	2,35	3,5	2,4	3,5	2,5	
Bezug		L-7 W35	L-7 W55	L-7 W35	L-7 W55	L-7 W35	L-7 W55	L-7 W35	L-7 W55	
Heizleistung	kW	5	5	8	7	10	8	11	9	
Leistungsaufnahme	kW	1,7	2,3	2,5	3,4	3,05	4,1	3,7	4,5	
Betriebsstrom	A	4,0	4,1	5,6	6,0	6,7	8,0	6,7	8,3	
Leistungszahl (COP)		3,0	2,1	3,0	2,0	3,1	2,05	3,0	2,05	
Beim Zusammenbau, Installation oder Wartung zu treffende Vorkehrungen		siehe Montage- und Gebrauchsanleitung								
Anlaufstrom red.	A	20	30				32			
Absicherung	A tr.	16	20		25					
Elektr. Anschluss		Kraftstrom 400V / 50 Hz / 3 Ph / Steuerstrom 230V / 50 Hz / 1 Ph								
Verdampfer Luftdurchsatz	m <sup>3</sup> /h	2200	2500		3000		3700			
freie Pressung	Pa	70	67		65		62			
Maße H x B x T	mm	1320 x 780 x 1090						1620 x 780 x 970		
Anschluss Luftansaug	mm	Durchm.500								
Anschluss Luftauslaß	mm	B x H 600 x 790						550 x 1100		
Gewicht LI-DK	kg	255	265		280		327			
Kältemittelfüllgewicht (R407C)	kg	5	5,5		6,5		7			
Schallleistungspegel In / Out	dB(A)	54 / 52	55 / 55		55 / 55		56 / 60			
Schalldruckpegel Out in 5m	dB(A)	33	36		36		41			

(Stand 01.01.2021)

Die Leistungsangaben sind gemäß EN 14511.  
Den Daten liegt der Einsatz des ino - Spezial - DK - Speicher zu Grunde.  
Technische Änderungen vorbehalten.